

Scheda tecnica



ZEB PAN 005

Pannello LED bianco 600 x 600 mm UGR19, 27 W, 140 lm/W SDCM <3 IRC80 L80B10 ON/OFF



Scoprite il nostro pannello LED ad alte prestazioni (140 lm/W, L80B10 50000h) e precisione (SDCM <3) 600 x 600 mm UGR19, IRC80, 27 W. Ideale per applicazioni commerciali e generiche. Facile installazione.

UGR<19

140
lm/W

SDCM

Philips
Driver

Connettore
rapido

Potenza nominale	27 W
Efficienza	140 lm/W
CCT	4000 K
Fascio	90°
Protocollo di dimmerazione	acceso spento
CRI	80
IP	20
IK	2
SDCM	<3
Garanzia	5
Tutta la vita	50.000 ore a L80B10

Informazioni generali

Dimensionamento	595 x 595 x 32 mm	Colore del prodotto	Bianco
Dimensione foro	585 x 585 mm	Materiale della superficie di emissione	PS+SPCC
Tipo di montaggio	Incasso	Alimentatore	Acceso spento Philips incluso
Applicazione	Interno	Classe elettrica	Classe II
Flusso luminoso	3600 lm	Dimmerabile	No
Materiale della struttura	SPCC	Test resistenza al calore	700°C
Inclinabile	No	Sorgente luminosa sostituibile	No
Temperatura di esercizio	- 20°C - + 40°C	Peso	1530 g

Informazioni complementari

Tipo di connessione	Connettore rapido	Frequenza di linea (Hz)	50
Tensione di ingresso nominale (V)	220-240	Corrente di spunto (A)	15
Corrente nominale (A)	0,15 A	Rischio fotobiologico	RG0
Fattore di potenza	>0.9	Indice di sfarfallio (PstLM)	<1
Distorsione armonica totale (THD)	<20%	Effetto stroboscopico (SVM)	<0,4
		Tolleranza del flusso luminoso	10%

Dimensioni diagramma (mm)



Distribuzione della luce

