



# Acryl-Dichtmasse 300 ml weiß



## Technische Daten

Farbe : **Weiß**  
Nettovolumen (ml) : **300**

## Vorteile

- Dauerelastisch.
- Korrodiert Metalle nicht.
- Gute Alterungs- und UV-Beständigkeit.
- Lackierbar.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

### Beschreibung

Haftet ohne Grundierung auf Glas, Emaille, Keramik, Porzellan, Epoxidharz, Edelstahl, Polyester, eloxiertem Aluminium, lackiertem Holz und korrosionsfreien Metallen.

### Technische Details

Temperaturbeständigkeit: -20 bis +75 °C.  
Anwendungstemperatur: +5 bis +40 °C.  
Glättungszeit: 5 min (23 °C und 55 % RL).  
Lagerung: 18 Monate in der verschlossenen Originalverpackung, zwischen +5 °C und +25 °C.

### Hinweis

Nicht auf PE, PP, PTFE oder bitumenhaltigen Stoffen verwenden.

### Lebensdauer

18 Monate.

### Anwendung(en)

- Anschluss- und Abschlussfugen vor dem Lackieren.
- Schließen von Rissen in Gips, Holz, Zement und Beton.
- Anschlussfugen im Bau und Zusammenfügen von Holz-, Alu- oder PVC-Teilen mit dem inneren Mauerwerk.
- Kleben und Verfugen von Gasbeton.

### Verwendungsart

1. Fugenbreite: mindestens 4 mm/maximal 25 mm.

## LOGISTIKINFORMATION(EN)

### Verpackung



#### Kartusche

Höhe (cm) : 23  
Länge (cm) : 5  
Tiefe (cm) : 5  
Nettogewicht (kg) : 0,53  
Bruttogewicht (kg) : 0,53



### Überverpackung 1



#### Karton

Höhe (cm) : 23,5  
Länge (cm) : 20  
Tiefe (cm) : 15  
Bruttogewicht (kg) : 6,36

x 12.00



### Überverpackung 2



#### Palette

Höhe (cm) : 110  
Länge (cm) : 120  
Tiefe (cm) : 80



x 1248.00