



**Polyester-Einziehhilfe einsträngig Ø 4.5 mm 30 m austauschbare Enden M5**  
*Der Kompromiss zwischen Flexibilität und Steifheit!*



**Technische Daten**

Länge (m) : 30  
Gewinde : M5  
Einziehstäbe Ø (mm) : 4.5  
Bruchfestigkeit (kg) : 140

**Vorteile**

- Sehr gute Steifigkeit.
- Kein Formgedächtnis.
- Dreht sich nicht auf seiner Achse.
- Lange Lebensdauer.

**ALLGEMEINE INFORMATIONEN**

**Beschreibung**

Lieferumfang:  
Ein flexibler Kopf mit abschraubbarer M5-Zugöse, Ø 6 mm, abschraubbar.  
Eine M5-Zugöse, Ø 6 mm, abschraubbar.

**Technische Details**

Hexagonalverpressung der Hülsen.  
Inklusive:  
Flexibler Kopf mit verschraubter Zugöse M5 Ø 6 mm (BIZ 700 240).  
Geschraubte Zugöse M5 Ø 6 mm (BIZ 700 241).

**Hinweis**

Maximaler Biegedurchmesser von 4 cm.

**Anwendung(en)**

Zum Einziehen von Kabeln in Kanäle von 16 bis 50 mm, auch in engen und gebogenen Kanälen.  
Ideal für den Kabeleinzug in verschiedenen Umgebungen bis zu 30 m.

**LOGISTIKINFORMATION(EN)**

**Verpackung**



**Cardboard box with window**

Höhe (cm) : 4  
Länge (cm) : 31,5  
Tiefe (cm) : 31,5  
Nettogewicht (kg) : 0,695  
Bruttogewicht (kg) : 0,695



**Überverpackung 1**



x 10

**Karton**

Höhe (cm) : 32  
Länge (cm) : 40  
Tiefe (cm) : 32  
Nettogewicht (kg) : 6,95  
Bruttogewicht (kg) : 7,54



**Überverpackung 2**



x 180

**Palette**

Höhe (cm) : 110  
Länge (cm) : 120  
Tiefe (cm) : 80  
Nettogewicht (kg) : 125,1  
Bruttogewicht (kg) : 158,92

