

# Dichtgel BIZ'GEL EXPRESS 280 ml

*Gebrauchsfertiges und einspritzbares Einkomponenten-Gel!*



## Technische Daten

Nettovolumen (ml): **280**

## Normen

- ☑ EN 60529
- ☑ IP 68

## Vorteile

- Schon vernetzt und gebrauchsfertig.
- Wiederverwendbar.
- Selbst-agglomerierend.
- Sofort auch bei niedrigen Temperaturen bis -40 °C verwendbar!
- Keine Vermischung, keine Wartezeit.
- Leicht wieder zugänglich.
- Nicht toxisch.
- Kein Verfallsdatum.

## Konformitätszeichen



## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

### Beschreibung

Gebrauchsfertiges und einspritzbares Einkomponenten-Gel in 280 ml Kartuschen.  
Dieses praktische und überall einsetzbare Produkt ist schon vernetzt und braucht deshalb nicht mehr vermischt zu werden.

### Technische Details

Durchschlagsfestigkeit: > 23 kV/mm.  
Spannung: bis 1 kV.  
Installationstemperatur: -15 bis +55 °C.  
Betriebstemperatur nach dem Aushärten: -60 bis +200 °C.

### Hinweis

Eine Kartuschenpistole verwenden.

### Anwendung(en)

Zum Abdichten und Isolieren von elektrischen Anschlüssen. Ideal zum Abdichten schwer zugänglicher Abzweigdosen. BIZ'GEL EXPRESS einfach in die Abzweigdose oder das Verbindungssystem einspritzen, egal in welcher Position Sie sich befinden. Die ideale Abdichtungslösung für alle Abzweigdosen auf der Baustelle!

## ZUBEHÖR



Pistole für Kartuschen und Füllschaum

 LOGISTIKINFORMATION(EN)

 Verpackung



**Karton**

Höhe (cm) : 23,8  
Länge (cm) : 6,4  
Tiefe (cm) : 6,4  
📦 Nettogewicht (kg) : 0,375  
📦 Bruttogewicht (kg) : 0,375



 Überverpackung 1



x 24

**Karton**

Höhe (cm) : 26  
Länge (cm) : 27  
Tiefe (cm) : 40  
📦 Nettogewicht (kg) : 9  
📦 Bruttogewicht (kg) : 9,5



 Überverpackung 2



x 576

**Palette**

Höhe (cm) : 105  
Länge (cm) : 80  
Tiefe (cm) : 120  
📦 Nettogewicht (kg) : 228  
📦 Bruttogewicht (kg) : 258

