



Mini-Abzweigungs-Set aus VERBINDUNGSMUFFEN S4 für Leiter bis 3 x 4 mm² (x 8).



Technische Daten

Kapazität 1 leitend (mm²): 1-4
 Kapazität 2 leitend (mm²): 1-4
 Masse (mm): 61 x 18
 Anzahl pro Schachtel : 8

Normen

- ☑ EN 50393 ; EN 60529
- ☑ IP X8

Vorteile

- Schnelle Reparatur beschädigter Kabel.
- Ungiftig.

Konformitätszeichen



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

■ Beschreibung

Wasserdichtes vorgefülltes Gehäuse für Anschlüsse für Drähte bis 4 mm². Anschlüsse nicht im Lieferumfang enthalten.

■ Technische Details

Vorgefüllt mit neutralem Isoliergel.
 Installationstemperatur (°C): -40 bis +50.
 Betriebstemperatur (°C): 90.
 Max. Kabeldurchmesser (mm) : 10.

■ Anwendung(en)

Dichtet Ihre Verbindungen schnell und sicher ab.
 Ideal im Freien und für feuchte sowie nasse Umgebungen.

■ Verwendungsart

1. Stellen Sie Ihre Verbindung mit einer Lüsterklemme oder einer Klemme her.
2. Setzen Sie Ihre Verbindung in den MINI-KABELVERBINDER ein.
3. Schließen Sie den MINI-KABELVERBINDER, prüfen Sie ob das Gel etwas austritt um das Kabel zu umschließen.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

📦 Verpackung



Karton

Höhe (cm) : 11
 Länge (cm) : 12
 Tiefe (cm) : 7
 📦 Nettogewicht (kg) : 0,28
 📦 Bruttogewicht (kg) : 0,28



📦 Überverpackung 1



Karton

Höhe (cm) : 44
 Länge (cm) : 50
 Tiefe (cm) : 38
 📦 Nettogewicht (kg) : 28
 📦 Bruttogewicht (kg) : 28,6



📦 Überverpackung 2



Palette

Höhe (cm) : 105
 Länge (cm) : 80
 Tiefe (cm) : 120
 📦 Nettogewicht (kg) : 228,8
 📦 Bruttogewicht (kg) : 260

