



Wasserpumpenzange 250 mm 1000 V isoliert, Premium



Technische Daten

Länge (mm) : 250
Gewicht (g) : 330
Einstellpositionen : 7
Öffnungsweite (mm) : 10-36

Normen

☑ IEC 60900: 2018

Vorteile

- Die Verchromung garantiert einen hervorragenden Rostschutz.

Konformitätszeichen



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technische Details

Durchgestecktes Gelenk.
Verchromt.
Zweikomponenten-Griffe.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung



No packaging

Höhe (cm) : 3,2
Länge (cm) : 25,2
Tiefe (cm) : 6,5
Nettogewicht (kg) : 0,423
Bruttogewicht (kg) : 0,431



3 780428 309451

Überverpackung 1



Karton

Höhe (cm) : 10,5
Länge (cm) : 35
Tiefe (cm) : 11
Nettogewicht (kg) : 2,6
Bruttogewicht (kg) : 2,7

x 6.00



3 780428 391784

Überverpackung 2



Karton

Höhe (cm) : 25
Länge (cm) : 36
Tiefe (cm) : 36
Nettogewicht (kg) : 27,5
Bruttogewicht (kg) : 13,5

x 30.00



3 781395 151717

Überverpackung 3



Palette

Höhe (cm) : 111
Länge (cm) : 80
Tiefe (cm) : 60
Nettogewicht (kg) : 114
Bruttogewicht (kg) : 120

x 240.00



3 780882 100436