

Set aus 3 ICTA-Rohrzügen Ø 16, 20 und 25 mm



Vorteile

- Schnell: 5 Sekunden reichen für die Anbringung bzw. Entfernung.
- Keine zusätzlichen Löcher in der Wand zum Lokalisieren des Rohres.
- Keine zusätzlichen Löcher in den Rohren.
- Kompatibel mit allen gängigen ICTA-Rohrmarken.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung

Enthält 3 Rohrzüge (16/20/25 mm).

Technische Details

- Zugfestigkeit von 20 bis 45 kg je nach Modell.

Hinweis

Die Verbindung von Rohrzug und Zugring garantiert ein perfektes Ziehen Ihrer Rohre.

Anwendung(en)

Zum Ziehen von Rohren.

Verwendungsart

1. In das Rohr einführen und am Seil ziehen, um dieses zu fixieren.
2. Ein einfacher Druck in die Gegenrichtung ermöglicht das Herausziehen.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung

Plastikbeutel mit Blister



Höhe (cm) : 2
Länge (cm) : 18
Tiefe (cm) : 10
Nettogewicht (kg) : 0,1
Bruttogewicht (kg) : 0,11



Überverpackung 1

Karton



Höhe (cm) : 20
Länge (cm) : 16
Tiefe (cm) : 12
Nettogewicht (kg) : 0,8
Bruttogewicht (kg) : 0,88



Überverpackung 2

Karton



Höhe (cm) : 24
Länge (cm) : 43
Tiefe (cm) : 31
Nettogewicht (kg) : 8,4
Bruttogewicht (kg) : 8,8

