

Beutel Klebemörtel in Pulverform zum Anrühren (5 kg)



Technische Daten

Farbe : **Weiß**
Verwendung : **Innenbereich**
Gewicht (kg) : **5**

Normen

☑ NF EN 14496

Vorteile

- Starke Haftung.
- Zum Aufkleben von Gipsplatten mit oder ohne Dämmung.



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Beschreibung

Klebmörtel zum Installieren und Abdichten von Gipsplatten.

Technische Details

Verbrauch: 1,5 bis 3 kg/m².
Anwendungstemperatur (°C): +5 bis +30.
Aushärtungszeit (Min.): 60.
Vollständige Trocknungszeit bei 20 °C und 50 % Feuchtigkeit (h): 24.
Mischungsverhältnis: 2,5 l Wasser für 5 kg (1 Volumen Wasser für 2 Volumen Pulver).
Haftung auf Beton (MPa): >1.
Brandverhalten: A1.

Hinweis

Nicht auf feuchtem Untergrund anwenden.
Nicht mehr anwenden, wenn das angerührte Produkt schon teilweise ausgehärtet ist.
Nicht auf alten Beschichtungen anwenden.
Bei Gebrauch des Klebmörtels auf einem fasrigen Untergrund (Glaswolle, Steinwolle, usw.) vor dem Aufbringen der Punkte eine erste Schicht auftragen.
Beim Installieren von Platten sind vorläufige Keile auf dem Boden erforderlich.

Lebensdauer

12 Monate.

Anwendung(en)

Haftet auf Untergründen wie Gipsplatten, Glaswolle, Steinwolle, Styropor, Beton, Schaumbeton, Zementestrich, Hohlblockstein, Terracotta, usw.

Verwendungsart

1. Auf sauberem, staub- und fettfreiem Untergrund.
2. Klebmörtel angerührt in Form von 10 cm großen Punkten auf den Untergrund auftragen.
3. Die Punkte müssen horizontal ungefähr 30 cm und vertikal ungefähr 40 cm voneinander entfernt sein (ungefähr 10 Punkte pro m²).

WEITERE INFORMATIONEN

Entspricht der Norm NF EN 14496.

LOGISTIKINFORMATION(EN)**Verpackung****Einfacher Plastikbeutel**

Höhe (cm) : 43

Länge (cm) : 20

Tiefe (cm) : 8

Nettogewicht (kg) : 5

Bruttogewicht (kg) : 5,045

**Überverpackung 1****Karton**

Höhe (cm) : 35,5

Länge (cm) : 23,7

Tiefe (cm) : 12,8

Nettogewicht (kg) : 10

Bruttogewicht (kg) : 10,33

x 2.00

**Überverpackung 2****Palette**

Höhe (cm) : 126,5

Länge (cm) : 120

Tiefe (cm) : 80

Nettogewicht (kg) : 760

Bruttogewicht (kg) : 810

x 152.00

