

Dichtungsgel BIZ'GEL SHAKE 450 ml

Abdichtung in zwei Etappen, mit drei Gesten!



Technische Daten

Nettovolumen (ml) : 450

Normen

☑ EN 60529

Vorteile

- Sehr schnelle Vernetzung (temperaturabhängig).
- Wieder zugänglich und entfernbar: Werfen Sie Ihre Installation nicht weg, sondern entfernen Sie einfach das Gel!
- Nicht toxisch, sicher.
- Kein Verfallsdatum.
- Härtet auch bei niedrigen Temperaturen aus.

Konformitätszeichen



ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Technische Details

- Gel: UL94-HB.
- Durchschlagsfestigkeit (kV/mm): > 20.
- Spannung (kV): bis zu 1.
- Volumenwiderstand (Ω/cm): > $2,10^{15}$.
- Betriebstemperatur nach Aushärtung (°C): -60 bis +200.
- Vernetzungszeit: 7 Minuten bei 23°C.
- UV-stabilisiert: Ja.
- Schimmel-stabilisiert: Ja.
- Schutzgrad: IP68 in einem geeigneten Gehäuse.
- Installationstemperatur (°C): -15 bis +55.

Hinweis

Für eine optimale Aushärtung wird empfohlen, BIZ'GEL SHAKE bei einer Temperatur von ca. 23 °C zu mischen.
Wenn das Produkt bei niedrigeren Temperaturen verarbeitet wird, verlängert sich die Aushärtungszeit.
IP68-Einstufung nur bei Verwendung in einer entsprechenden Box.

Anwendung(en)

-Zweikomponentengel mit hohen dielektrischen und thermischen Eigenschaften.
Abdichtung und Isolierung von elektrischen Anschlüssen in Innen- und Außenräumen, feuchten Umgebungen und sogar unter Wasser.
Geeignet für die Abdichtung von Automatik im Freien, Gegensprechanlagen, elektrischen Anlagen im Freien und von Pools usw.
Geeignet für Installationen in einer salz- und chlorhaltigen Umgebung.

Verwendungsart

1. Den Inhalt der kleinen Flasche in die große Flasche leeren.
2. Die Mischung ungefähr zehn Sekunden lang schütteln.
3. Das Gel auf den abzudichtenden Anschluss im geeigneten Gehäuse leeren.

LOGISTIKINFORMATION(EN)

Verpackung

**Karton**

Höhe (cm) : 21

Länge (cm) : 9

Tiefe (cm) : 9,5

Nettogewicht (kg) : 0,5

Bruttogewicht (kg) : 0,556



Überverpackung 1

**Karton**

Höhe (cm) : 24

Länge (cm) : 40,5

Tiefe (cm) : 31

Nettogewicht (kg) : 6

Bruttogewicht (kg) : 7



x 12.00

Überverpackung 2



x 216.00

Palette

Höhe (cm) : 90

Länge (cm) : 80

Tiefe (cm) : 120

Nettogewicht (kg) : 108

Bruttogewicht (kg) : 152

