



Kabelschaar met tandbeugel Ø 32 mm



Kenmerken

- Kabel max. Ø (mm) : **32**
- Max. snijvermogen (kabeldoorsnede) (mm²) : **Cu 150/Al 240**
- Lengte (mm) : **290**
- Gewicht (g) : **730**

ALGEMENE INFORMATIE

Richtlijnen

Niet voor het snijden van stalen draden en kabels.
 Altijd de kabel-Ø en aanbevolen maximum doorsneden in acht nemen.
 Regelmatig het aandrijfmechanisme van de lemmeten smeren.

Toepassingen

Voor het knippen van koperen en aluminium kabels tot Ø 32 mm.
 Snijvermogen voor koperen kabels met een maximum doorsnede van 150 mm².
 Snijvermogen voor aluminium kabels met een maximum doorsnede van 240 mm².

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking

Blister met kartonnen verpakking



Hoogte (cm) : 3,1
 Lengte (cm) : 36
 Diepte (cm) : 7,2
 Netto gewicht (kg) : 0,73
 Bruto gewicht (kg) : 0,8



Omverpakking 1

Karton



Hoogte (cm) : 13,4
 Lengte (cm) : 36,4
 Diepte (cm) : 12
 Netto gewicht (kg) : 3,15
 Bruto gewicht (kg) : 3,35



Omverpakking 2

Karton



Hoogte (cm) : 28,2
 Lengte (cm) : 37,5
 Diepte (cm) : 25,8
 Netto gewicht (kg) : 12,6
 Bruto gewicht (kg) : 13,6

