

Ophangvergrendeling met ingebouwd ontgrendelingsysteem



Kenmerken

Ø compatibele kabel (mm) : **1.5-2.5**
Verpakt per doos : **25**

Voordelen

- Snelle en gemakkelijke aanpassing zonder specifiek gereedschap.
- Beperkte montagetijd.
- Geen vooraf bepaalde lengte voor een maximale aanpasbaarheid.

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Vergrendelingen met ingebouwd ontgrendelingsysteem, compatibel met stalen kabels van Ø 1.5 en 2.5 mm.

- Toegelaten belasting (kabel Ø 1.5 mm): 35 kg*.
- Toegelaten belasting (kabel Ø 2.5 mm): 70 kg*.

* De weerstand opgegeven voor de vergrendelingen BIZ 710 365 en BIZ 710 366 is bestemd voor gebruik van de kabels BIZ 710 350, BIZ 710 351, BIZ 710 352 en BIZ 710 353.

Testrapport van APAVE te verkrijgen op verzoek.

Toepassingen

Sneller dan een klassiek ophangstelsel.
Ontwikkeld om elektrische en mechanische installaties te vergemakkelijken, zoals de montage van kabelgoten, armaturen, verluchtungskokers of statische ophangingen.

Gebruiksmethode

1. Op de vergrendeling met ingebouwd ontgrendelingsysteem staat een pijl die aangeeft hoe de kabel ingevoerd moet worden, zodat men eenvoudig en snel veilige ophanglussen kan maken.
2. Ontgrendelen door gewoon te duwen.
3. Snelle aanpassing of wijziging van de lengte wanneer het op te hangen element op zijn plaats hangt.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Plastic doos

Hoogte (cm) : 6
Lengte (cm) : 13,5
Diepte (cm) : 9
Netto gewicht (kg) : 0,325
Bruto gewicht (kg) : 0,357



Omverpakking 1



x 18

Karton

Hoogte (cm) : 13
Lengte (cm) : 41
Diepte (cm) : 27
Netto gewicht (kg) : 6,42
Bruto gewicht (kg) : 7,32



Omverpakking 2



x 540

Pallet

Hoogte (cm) : 100
Lengte (cm) : 80
Diepte (cm) : 120
Netto gewicht (kg) : 220
Bruto gewicht (kg) : 238

