



Kabelkniptang met tandbeugel Ø 32 mm



Kenmerken

- Maximale kabel Ø (mm) : **32**
- Max. snijvermogen (kabeldoorsnede) (mm²) : **Cu 240/Al 240**
- Lengte (mm) : **250**
- Gewicht (g) : **676**

Voordelen

- Zuiver knipresultaat zonder verbrijzeling.
- Met een hand vast te nemen, dankzij het principe van de ratel met aandrijving door een tandkrans met 2 standen, om moeiteloos te knippen.
- Minder fysieke inspanning dankzij een zeer hoge overbrengingsverhouding.

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Gereedschapsstaal van speciale kwaliteit, gesmeed, gehard in olie. Veiligheidspalmetje om beknelling te voorkomen.

Richtlijnen

Geen stalen draden en kabels doorknippen. Altijd de Ø van de kabels en de maximaal aanbevolen doorsneden respecteren. Regelmatig het aandrijfmechanisme van de bladen invetten.

Toepassingen

Voor het knippen van koperen en aluminium kabels, een- en meerdradig tot Ø 32 mm. Knipvermogen voor koperen kabels met een maximum doorsnede van 240 mm². Knipvermogen voor aluminium met een maximum doorsnede van 240 mm².

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Blister met kartonnen verpakking

- Hoogte (cm) : 4,2
- Lengte (cm) : 32,8
- Diepte (cm) : 16,5
- Netto gewicht (kg) : 0,676
- Bruto gewicht (kg) : 0,8



Omverpakking 1



Karton

- Hoogte (cm) : 10,8
- Lengte (cm) : 34
- Diepte (cm) : 17,6
- Netto gewicht (kg) : 2,4
- Bruto gewicht (kg) : 2,6



x 3

Omverpakking 2



Pallet

- Hoogte (cm) : 37
- Lengte (cm) : 120
- Diepte (cm) : 80
- Netto gewicht (kg) : 40,8
- Bruto gewicht (kg) : 55,8



x 51