

Extractors voor beschadigde schroeven \varnothing 6-10 en \varnothing 12-14 mm (x 2)

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Aansluiting met 6-kant schacht.

Technische details

Gehard en ontlaten HSS staal.

Richtlijnen

De extractors zijn herbruikbaar, verwijder de spaanders en vet ze in.

Toepassingen

Voor het verwijderen van niet-geharde schroeven waarvan de kop beschadigd is.

Doos met 2 afmetingen voor de schroeven 6 tot 10 en 12 tot 14.

Gebruiksmethode

1. Te gebruiken met een boor-schroefmachine of een 2-richtingsschroevendraaier.
2. Werk voor het uitschroeven van de schroef met een laag toerental.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Blister met kartonnen verpakking

Hoogte (cm) : 5

Lengte (cm) : 3,5

Diepte (cm) : 1

Netto gewicht (kg) : 0,023

Bruto gewicht (kg) : 0,026



Omverpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 10

Lengte (cm) : 36

Diepte (cm) : 27

Netto gewicht (kg) : 3,12

Bruto gewicht (kg) : 3,32

x 120.00

