


## Verbindingskit SQUALE D6 voor geleiders tot 5 x 4 mm<sup>2</sup>

*Snel en waterdicht, de aanvulling op het assortiment squales voor uw aftakkingen*



### Kenmerken

REFERENTIE : **BIZ 710 308**

Vermogen hoofdkabel (mm<sup>2</sup>): **Tot 5 x 1,5 tot 6**

Vermogen afgeleide kabel (mm<sup>2</sup>): **Tot 5 x 1,5 tot 4**

Ø maximum hoofdkabel (mm) : **22.5**

Ø maximum afgeleide kabel (mm) : **18.5**

Afmetingen (mm) : **138 x 60 x 37**

### Normen

- ☑ EN 50393
- ☑ IP X8

### Voordelen

- Afdichting IPX8 van uw aftakkingen.
- Eenvoudig en snel te installeren.
- Compleet product met aansluitsysteem.
- Niet giftig.

### Conformiteitsmerken



## ALGEMENE INFORMATIE

### Technische details

Spanning: 0.6 tot 1 kV.

Afdichting: IPX8.

Geleverd met een aansluitsysteem met 5 ingangen en 4 bekabelingsbanden voor een perfecte afdichting.

### Toepassingen

Voor het verbinden, isoleren, waterdicht maken en beschermen van koperen elektriciteitskabels.

Ideaal voor buiten, vochtige omgevingen en onder water.

### Gebruiksmethode

1. Voor uw aansluitingen op het meegeleverde systeem van messing aansluitblokken.
2. Open de SQUALE en plaats het aansluitblokkensysteem op de voorziene plaats.
3. Sluit de SQUALE en klem de kabeluitgangen dicht met de bekabelingsbanden.

## LOGISTIEKE INFORMATIE

## Verpakking

**Karton**

Hoogte (cm) : 16

Lengte (cm) : 9

Diepte (cm) : 5,5

Netto gewicht (kg) : 0,165

Bruto gewicht (kg) : 0,165



3 700420 319528

## Omverpakking 1



x 70.00

**Karton**

Hoogte (cm) : 44

Lengte (cm) : 50

Diepte (cm) : 38

Netto gewicht (kg) : 11,55

Bruto gewicht (kg) : 12,705



3 700420 319782

## Omverpakking 2



x 560.00

**Pallet**

Hoogte (cm) : 105

Lengte (cm) : 80

Diepte (cm) : 120

Netto gewicht (kg) : 92,4

Bruto gewicht (kg) : 97,6



3 700420 319757