

Beschermingssysteem BIZSPOT blaaswol Ø 60 - 90 mm (x 5)

De oplossing voor bescherming van verlichting voor thermische isolatie door middel van blaaswol!



Kenmerken

Verpakt per zakje : 5

Voordelen

- Speciaal ontworpen voor blaaswol.
- Eenvoudig aan te brengen, dankzij het zelfstellende mechanisme.

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

15% polyamide 6.6 versterkt met glasvezel.
 Boringen (mm): 60 tot 90.
 Alleen te gebruiken met wol van klasse M0 (onbrandbaar).
 Only to be used with M0 class wool (non-flammable).
 Euroclasses according to EN 13501-1: A1 and A2.
 Gloeidraadweerstand (° C): 960.

Richtlijnen

Zie de handleiding van de fabrikant om de aanbevolen ruimte tussen de spot en de blaaswol te controleren.

Toepassingen

Bescherming van inbouwspots, te gebruiken bij isolatie door middel van blaaswol.

Gebruiksmethode

1. Om het contact tussen de blaaswol en de spot te vermijden.
2. Om een ventilatiezone te creëren.
3. Kan zowel gebruikt worden voor nieuwe, als bestaande installaties.

AANVULLENDE INFORMATIE

Hoogte: 160 mm

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Simpel plastic zakje

Hoogte (cm) : 37
 Lengte (cm) : 27
 Diepte (cm) : 16
 Netto gewicht (kg) : 0,42
 Bruto gewicht (kg) : 0,43



Omverpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 25,5
 Lengte (cm) : 40,5
 Diepte (cm) : 25,5
 Netto gewicht (kg) : 7,03
 Bruto gewicht (kg) : 7,25



Omverpakking 2



Pallet

Hoogte (cm) : 120
 Lengte (cm) : 120
 Diepte (cm) : 80
 Netto gewicht (kg) : 232
 Bruto gewicht (kg) : 247

