



Geïsoleerde combinatietang 1000 V 180 mm



Kenmerken

Lengte (mm): **180**
 Gewicht (g): **265**
 Snijvermogen flexibele draden Ø max. (mm): **2.8**
 Snijvermogen harde draden Ø max. (mm): **2.5**
 Hardheid van het knipgedeelte (HRC): **60**

Normen

☑ IEC 60900: 2018

Voordelen

- Zeer corrosiebestendig dankzij de verchromde coating.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Coating van chroom.
 Ergonomische, antislip handgrepen van twee materialen.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



No packaging

Hoogte (cm) : 3,2
 Lengte (cm) : 18,7
 Diepte (cm) : 6,5
 Netto gewicht (kg) : 0,265
 Bruto gewicht (kg) : 0,273



Omverpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 10,5
 Lengte (cm) : 35
 Diepte (cm) : 11
 Netto gewicht (kg) : 1,8
 Bruto gewicht (kg) : 1,88



Omverpakking 2



Karton

Hoogte (cm) : 20
 Lengte (cm) : 36
 Diepte (cm) : 36
 Netto gewicht (kg) : 19
 Bruto gewicht (kg) : 8,5



Omverpakking 3



Pallet

Hoogte (cm) : 111
 Lengte (cm) : 80
 Diepte (cm) : 60
 Netto gewicht (kg) : 80
 Bruto gewicht (kg) : 86

