

Gelaatsscherm tegen elektrische vonken voor op helm



Voordelen

- Opklapbaar scherm.

Normen

- ✓ EN166

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Hulpstuk om te monteren op een helm om zich te beschermen tegen elektrische vonken en impact van vaste deeltjes en vloeistoffen.

Technische details

Samenstelling: hoofdband HDPE (polyethyleen), scherm van acetaat.

Afmeting van het scherm: 210 mm hoog x 230 mm breed.

Dikte van het scherm: 1,5 mm.

Optische klasse I.

Voor plaatsing op de Evolite helmen (BIZ 731 007, BIZ 731 682, BIZ 731 685) en de Evo helmen (BIZ 731 683, BIZ 731 684).

Gewicht: 200 g.

Richtlijnen

Kan gereinigd worden met warm zeepwater en gedroogd worden met een zachte doek.

Toepassingen

Bescherming tegen elektrische vonkoverslag bij het werken aan laag- of hoogspanningsinstallaties, en ook tegen deeltjes met gemiddelde energie, druppels en gesmolten metaal.

Gebruiksmethode

1. Bevestig het scherm aan de zijdelingse uitsparingen van de Evolite en Evo bouwhelmen.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Simpel plastic zakje

Hoogte (cm) : 23

Lengte (cm) : 20

Diepte (cm) : 24

Netto gewicht (kg) : 0,2

Bruto gewicht (kg) : 0,21



Omverpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 29

Lengte (cm) : 43

Diepte (cm) : 36

Netto gewicht (kg) : 2

Bruto gewicht (kg) : 2,1

x 10.00

