

Metalen Pluggen Ø 6 x 50 mm (x 50)



Kenmerken

Type schroefdraad : **M6**
 Boor Ø (mm) : **11**
 Lengte (mm) : **50**
 Trekweerstand gipsplaat 12.5 mm (daN*) : **35**
 Scheurweerstand gipsplaat 12.5 mm (daN*) : **35**

Materialen

☑ Gipsplaat

Voordelen

- Compatibel met metalen schroefbeugels.
- Ideaal voor de bevestiging van koperen buizen.

ALGEMENE INFORMATIE

■ Toepassingen

Voor de bevestiging van gemiddelde lasten op holle materialen.

■ Gebruiksmethode

1. Boor een gat van de opgegeven Ø diameter in de ondergrond.
2. Plaats de plug en begin te schroeven.
3. De plug zet in verschillende stappen uit dank zij de BIZ 700 297 expansietang of voor een bevestiging zonder inspanning, de heugeltang BIZ 790 200.

LOGISTIEKE INFORMATIE

📦 Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 12
 Lengte (cm) : 9
 Diepte (cm) : 6
 📦 Netto gewicht (kg) : 0,5
 📦 Bruto gewicht (kg) : 0,54



📦 Omverpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 20
 Lengte (cm) : 30
 Diepte (cm) : 30
 📦 Netto gewicht (kg) : 9
 📦 Bruto gewicht (kg) : 10,167



x 10.00

📦 Omverpakking 2



Pallet

Hoogte (cm) : 115
 Lengte (cm) : 120
 Diepte (cm) : 80
 📦 Netto gewicht (kg) : 183,006
 📦 Bruto gewicht (kg) : 193,01



x 720.00