

## Snelcement met snelle hechting, oplospoeder in emmer (5 kg)



### Kenmerken

Type verpakking : **Emmer**  
 Kleur : **Grijs**  
 Gebruik : **Binnen/Buiten**  
 Gewicht (kg) : **5**

### Voordelen

- Snel uithardend.



## ALGEMENE INFORMATIE

### Omschrijving

Snelcement voor gebruik in metselwerk.

### Technische details

Toepassingstemperatuur (°C): +5 tot +30 C. Verhardingstijd bij 20°C (min): 2.

Pure mengverhouding: 1 l water voor 3 kg (1 volume water voor 3 volumes cement).

Mortel mengverhouding: 1/2 volume water, 1 volume cement en 1 volume zand.

### Richtlijnen

Op poreuze ondergronden of bij hoge temperaturen, vooraf bevochtigen.

Niet gebruiken in de regen, bij vorst of in sterk zonlicht.

Op een droge plaats bewaren.

### Levensduur

12 maanden.

### Toepassingen

Bouwmaterialen.

### Gebruiksmethode

1. Op schone, stof- en vetvrije oppervlakken.
2. De verdunde cement aanbrengen op het oppervlak met het juiste gereedschap.

## LOGISTIEKE INFORMATIE

## Verpakking

**Emmer**

Hoogte (cm) : 20

Lengte (cm) : 24

Diepte (cm) : 24

Netto gewicht (kg) : 5

Bruto gewicht (kg) : 5,212



## Omverpakking 1

**Pallet**

Hoogte (cm) : 73

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht (kg) : 360

Bruto gewicht (kg) : 393,6

x 72.00

