

# Décapeur thermique filaire 2000 W 350-550 °C



## Avantages

- 2 niveaux de chaleur au choix.
- Poignée revolver avec protection de la main.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### ■ Descriptif

Livré avec un coffret de rangement et de transport en plastique et les accessoires suivants :

- Buse à réflecteur.
- Buse de réduction.
- Buse à jet large.
- Buse déflectrice.
- Grattoir.

### ■ Détails techniques

Puissance max (W) : 2000.

Température (°C) : 350 (niveau I), 550 (niveau II).

Débit d'air (L/min) : 250 (niveau I), 550 (niveau II).

Longueur du câble (m) : 1.8.

### ■ Application(s)

Pour chauffer les gaines thermorétractables, les manchons plastiques et caoutchouc.

Pour réaliser des travaux de plomberie comme par exemple les soudures des tuyaux en cuivre, dégeler les canalisations gelées, etc.

Pour décaper et sécher la peinture sur les supports en bois.

## INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Pièces détachées non disponibles

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

## Produit packagé

**Boîte plastique**

Hauteur (cm) : 10,8  
Longueur (cm) : 29  
Profondeur (cm) : 28,5  
Poids net (kg) : 1,875  
Poids brut (kg) : 2,125



## Surconditionnement 1



x 4

**Carton**

Hauteur (cm) : 32  
Longueur (cm) : 45  
Profondeur (cm) : 30  
Poids net (kg) : 7,5  
Poids brut (kg) : 8,5



## Surconditionnement 2



x 64

**Palette**

Hauteur (cm) : 130  
Longueur (cm) : 120  
Profondeur (cm) : 80  
Poids net (kg) : 136  
Poids brut (kg) : 156

