

Lampadaire LED de chantier double tête rechargeable



Caractéristiques

Référence : **BIZ 625 048**

Normes

☑ IP 20, IK 07

Avantages

- Têtes orientables pour éclairer spécifiquement l'endroit désiré.
- Possibilité d'allumer une seule tête selon les besoins.
- Se déplie et se replie facilement pour faciliter le transport.

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Lampadaire LED de chantier rechargeable avec double tête.

■ Détails techniques

Puissance (W) : 2 x 25.
 Flux lumineux (lm) sur batterie : 4500 (100 %), 3100 lm (60 %), 1600 lm (30 %).
 Flux lumineux (lm) sur secteur : 1600.
 Température de couleur : 4000 K.
 Indice de rendu des couleurs : 80.
 Faisceau : 2 x 120°.
 Tête orientable à 340°.
 Matériau : corps en aluminium et polycarbonate.
 Autonomie de 1 h (4000 lm) à 4 h (1500 lm) avec indicateur lumineux.
 Temps de charge (h) : 6.
 Batterie lithium 7.4 V 4000 mAh.
 Chargeur tension d'entrée : 100 - 240V AC - 50 / 60 Hz.
 Fourni avec câble d'alimentation H05RN - F 2G1.0 mm².
 Longueur câble (m) : 5.
 Poignet de transport.
 Hauteur réglable : jusqu'à 2 m.
 Dimensions : 89 cm lorsque produit replié.
 Poids (kg) : 4.5.
 Sac de transport fourni.

■ Conseils

Recharger et décharger entièrement la batterie pour une meilleure durée de vie.
 Fonctionne branché sur secteur.

■ Application(s)

Éclairage temporaire de chantier intérieur et extérieur sur batterie.

■ Mode d'utilisation

1. 3 intensités différentes (30 %, 60 % et 100 %) et sélection d'une seule tête ou des deux au choix.
2. Lorsque branché sur secteur, seul un mode à 1600 lm est disponible afin de préserver la durée de vie de la batterie.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

**Carton**

Hauteur (cm) : 17

Longueur (cm) : 95,2

Profondeur (cm) : 19

Poids net (kg) : 4,91

Poids brut (kg) : 6,3



Surconditionnement 1



x 24

Palette

Hauteur (cm) : 100

Longueur (cm) : 120

Profondeur (cm) : 80

Poids net (kg) : 163,2

Poids brut (kg) : 178,2

