

Reikäsahanterä, CLIC II, timantti, Ø68 mm



Ominaisuudet

Halkaisija Ø (mm) : 68

Materiaalit

☑ Keramiikka

Edut

- Timanttipeällyste takaa pitkän käyttöiän jopa porattaessa kovimpia materiaaleja.
- Sivuaukot pölynpoistoa varten.

YLEISIÄ TIETOJA

■ Tekniset tiedot

Timanttipeällyste.


■ Käyttö

Ihanteellinen keraamisten materiaalien poraamiseen, luokkaan V asti. Sisä-, kylpyhuone-, keittiöremontteihin tai ulko-, terrassiremontteihin jne.

■ Ohjeet

1. Ei soveltu iskuporaukseen!
2. Kostuta porausalue säännöllisesti ja jatkuvasti siistin porauksen ja reikäsahan pitkän käyttöiän varmistamiseksi. Käytetään karan (64 861 37) kanssa ilman keskiöporaa 64 861 40.

LISÄVARUSTEET




Reikäsahan karat Clic II



PORAUSMALLINE



VESISÄILIÖ



Reikäsahan keskiöporat Clic II

LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus

Läpipainopakkaus päällyskartongilla



Korkeus (cm) : 16,6
Pituus (cm) : 10,5
Syvyys (cm) : 8
Nettopaino (kg) : 0,18
Bruttopaino (kg) : 0,18



3 700420 392552

Lisäpakkaus 1



Pahvi

Korkeus (cm) : 23
Pituus (cm) : 33,2
Syvyys (cm) : 19,7
Nettopaino (kg) : 1,8
Bruttopaino (kg) : 2,14



3 700882 122230

Lisäpakkaus 2

Pahvi



Korkeus (cm) : 40
Pituus (cm) : 60
Syvyys (cm) : 60
Nettopaino (kg) : 7,2
Bruttopaino (kg) : 9,296



3 700882 122322

Lisäpakkaus 3



Kuormalava

Korkeus (cm) : 135
Pituus (cm) : 120
Syvyys (cm) : 80
Nettopaino (kg) : 86,4
Bruttopaino (kg) : 129,648



3 700882 122414