

Sivuleikkurit, 160 mm, suojaeristetty 1000 V



Ominaisuudet

Pituus (mm): **160**Paino (g): **220**Hienosäikeisten johtimien maksimi leikkauskapasiteetin halkaisija Ø (mm): **3**Yksi- ja monisäikeisten johtimien maksimi leikkauskapasiteetin halkaisija Ø (mm): **2.3**Teräslangan maksimi leikkauskapasiteetin halkaisija Ø (mm): **1.6**Terän kovuus (HRC): **60**

Standardit

☑ IEC 60900: 2018

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät



YLEISIÄ TIETOJA

Tekniset tiedot

Pihdit kiillotettu.

Kaksikomponentti kahvat.

LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus



Ei pakkausta

Korkeus (cm) : 3,2

Pituus (cm) : 16,7

Syvyys (cm) : 6,5

Nettopaino (kg) : 0,218

Bruttopaino (kg) : 0,226



3 780428 389161

Lisäpakkaus 1



Pahvi

Korkeus (cm) : 8,5

Pituus (cm) : 31

Syvyys (cm) : 10

Nettopaino (kg) : 1,5

Bruttopaino (kg) : 1,56

x 6.00



3 780428 391586

Lisäpakkaus 2



Pahvi

Korkeus (cm) : 25

Pituus (cm) : 36

Syvyys (cm) : 36

Nettopaino (kg) : 31

Bruttopaino (kg) : 13

x 60.00



3 781395 151472

Lisäpakkaus 3



Kuormalava

Korkeus (cm) : 111

Pituus (cm) : 80

Syvyys (cm) : 60

Nettopaino (kg) : 128

Bruttopaino (kg) : 134

x 240.00



3 780882 100287