

## Aurinkopaneelin muovipidike nippusiteelle (x100)



### Edut

- Kaapelin kiinnitys suoraan paneeliin. Kiinnittää kaapelihyllyn repeytymisvaaran välttämiseksi. Optimoii kaapelin pituuden. Erittäin kestävä.

## YLEISIÄ TIETOJA

- **Kuvaus**  
Nopea ja yksinkertainen kiinnitys kaapeleiden suoraan kiinnittämiseen, kohtisuoraan tai yhdensuuntaisesti aurinkopaneelin kehyksen kanssa.  
Muovipidikettä tulee käyttää muovisen johtokauluksen kanssa.
- **Tekniset tiedot**  
PA 6.6 -muovi kestää hiilivetyjä ja erittäin korkeita lämpötiloja. Syövyttävään ympäristöön sopiva metallikynsi pintakäsittelyillä. Kiinnityskynnet paneelissa parantavat repeytymiskestävyyttä. Paneelin tuen paksuus 1,5-3,5 mm.  
Pidike on yhteensopiva nippusiteiden kanssa, joiden halkaisija on 6-50 mm.
- **Vinkit**  
Asenna pidike ennen paneelin asentamista.
- **Käyttö**  
Muovipidike metallikynnellä kiinnittyy suoraan aurinkopaneelin runkoon, joten nippuside voi kulkea sen läpi.
- **Ohjeet**  
1. Työkaluton manuaalinen asennus suoraan aurinkopaneelin runkoon.

## LOGISTIIKKATIEDOT

## Pakkaus



## Pahvi

Korkeus (cm) : 6  
Pituus (cm) : 10  
Syvyys (cm) : 8  
Nettopaino (kg) : 0,203  
Bruttopaino (kg) : 0,228



3 701395 158983

## Lisäpakkaus 1



x 20.00

## Pahvi

Korkeus (cm) : 20  
Pituus (cm) : 40  
Syvyys (cm) : 30  
Bruttopaino (kg) : 4,55



3 701395 161242

## Lisäpakkaus 2



x 100.00

## Kuormalava

Korkeus (cm) : 90  
Pituus (cm) : 120  
Syvyys (cm) : 80  
Bruttopaino (kg) : 46,4



3 701395 161266