

Jännitteenkoetin 2-napainen



Ominaisuudet

Turvallisuusstandardi : **CAT III 690V/CAT IV 600 V**

AC / DC -jännitteen tunnistus (V) : **6V-690VAC/DC**

Taajuus (Hz) : **50/60**

Standardit

☑ IP 65

Vaatimustenmukaisuusmerkinnät



YLEISIÄ TIETOJA

■ Kuvaus

- Mittaa jatkuvaa ja vaihtojännitettä.
- Kolmivaihevirran ilmaisim.
- Taajuusmittari.
- RCD-testi.
- Jatkuvuustesti.
- Holkkitesti.
- Tyhjän akun testi.

■ Tekniset tiedot

- Pyörimisestä (kolmivaihevirta): jännitealue 57 V–400 V ja taajuusalue 50 Hz–60 Hz.
- Käyttölämpötilaväli: -15 °C -+ 45 °C.
- Säilytyslämpötilaväli: -20 °C -+60 °C.
- Työskentelykosteusväli: ≤85 % HR.
- Ylijännitesuojaluokka: CAT III 690 V CAT IV 600 V.
- Saasteluokka: 2.
- Turvallisuussäännöt IP65 EN61010-1 EN61243-3 (2010).
- Paino (g) : 295 (paristojen kanssa).
- Mitat (mm) : 272 x 85 x 31.
- Paristot IEC LR03 (AAA) (x 2).
- Automaattiväli: koko väli.
- Valaistus: koko väli.
- Alhaisen akun jännitteen ilmaisim: noin 2.4 V.
- Välin ylityksen ilmaisim: noin 755 V.
- Automaattinen valvetila: valvetilan virta <10 a="" br="">• Hiljainen tila: koko väli.
- Taustavalaisu: koko väli.
- LCD-näyttö (jännite) : 6 V–690 V.
- LCD-näyttö (taajuus) : 40 Hz–400 Hz.

LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus



Läpipainopakkaus päällyskartongilla

Korkeus (cm) : 4,8
Pituus (cm) : 35,5
Syvyys (cm) : 17
Nettopaino (kg) : 0,34
Bruttopaino (kg) : 0,43



Lisäpakkaus 1



x 20.00

Pahvi

Korkeus (cm) : 36,5
Pituus (cm) : 41,5
Syvyys (cm) : 38
Nettopaino (kg) : 9,3
Bruttopaino (kg) : 10



Lisäpakkaus 2



x 300.00

Kuormalava

Korkeus (cm) : 124
Pituus (cm) : 120
Syvyys (cm) : 80
Nettopaino (kg) : 150
Bruttopaino (kg) : 165

