


# Linjalaser, 3 x 360°, tarkkuus 0.2 mm/m, IP54, vihreä laser, kantavuus 60 metriä

**Tarkkuutta lattiasta kattoon!**



## Ominaisuudet

Säteiden lukumäärä : 3  
Maksimiulottuma (m) : 30  
Tarkkuus (mm/m) : 0.2  
Suojausluokka : 65

## Standardit

☉ IP 65

## Edut

- Parantaa työskentelymukavuutta.
- Pitkäkestoinen akku (jopa 8 tuntia).

## Vaatimustenmukaisuusmerkinnät



## YLEISIÄ TIETOJA

### Kuvaus

Vihreä 360° linjalaser määrittää vaaka- ja pystytasoiset viivat. Laser heijastaa 3 valolinjaa 360° säteellä 3 tasolla. Valolinjat menevät ristiin 4 seinällä, lattiassa ja katossa.

Mukana laatikossa:

- Magneettituki.
- Beamfinder™-laserlasit.
- Testikuva.
- Laturi.
- Akku.
- Paristokotelo.

### Tekniset tiedot

Laserin maksimikantavuus sisätiloissa on 30 m.

Laserin tunnistama maksimikantavuus Pulse-tilassa on 70 m.

Manuaalitila kulmien viivoitukseen ja merkitsemiseen.

Heiluria kuljetuksen aikana suojaava lukitusjärjestelmä.

Pinnoite valettua kumia, iskunkestävää.

Monipuolinen magneettituki.

Paristokotelo 4 vaihtoehtoisesti käytettävälle AA-alkaliparistolle.

Laturi.

### Käyttö

Pistorasioiden, katkaisijoiden, kaapeleiden, letkujen, työtasojen, seinäpinnoitteiden, lämpöpatterikiinnityksien jne. kohdistukseen.

## LOGISTIIKKATIEDOT

## Pakkaus



## Pahvi

Korkeus (cm) : 35,5  
Pituus (cm) : 43  
Syvyys (cm) : 16  
Nettopaino (kg) : 4,31  
Bruttopaino (kg) : 4,31



3 701395 111894

## Lisäpakkaus 1



x 4.00

## Pahvi

Korkeus (cm) : 39  
Pituus (cm) : 69  
Syvyys (cm) : 43  
Nettopaino (kg) : 17,24  
Bruttopaino (kg) : 19,54



3 701395 113371

## Lisäpakkaus 2



x 24.00

## Kuormalava

Korkeus (cm) : 115  
Pituus (cm) : 120  
Syvyys (cm) : 80  
Nettopaino (kg) : 103,44  
Bruttopaino (kg) : 132,24



3 701395 113388