

Virtapihdit



Vaativuorokäyttömerkinnät



YLEISIÄ TIETOJA

■ Kuvaus

LCD-näytöllä, mukana toimitetaan 1 paristo 9 V.

■ Tekniset tiedot

Näyttö: LCD 4000 mittaa.

AC-virta: 50/60 Hz (AAC).

TRMS.

Jännitekaistan laajuus: AC 50/60 Hz (VAC).

Käyttölämpötila: -10 °C -+50 °C.

Säilytyslämpötila: -30 °C -+60 °C.

Suhteellinen kosteus: 90 % (0 °C - 30 °C), 75 % (30 °C - 40 °C), 45 % (40 °C - 50 °C).

Käyttökorkeus (m): 3 000.

Säilytys (m): 10 000.

Ylijännite: luokka III 600 V.

Paristo: 1 paristo 9 V.

Automaattinen sammutus: noin 35 minuutin jälkeen.

Mitat (mm): 229 x 80 x 49.

Paino (g): 303.

Turvallisuus: sisäkäyttöön, ylijänniteluokka II, saastumisaste 2.

Luokka II sisältää paikallisen tason, laitteen, kannettavat laitteet jne. alhaisemmalla transienttiyläjännitteellä kuin luokalla III.

LOGISTIIKKATIEDOT

Pakkaus



Pahvi

Korkeus (cm) : 25
Pituus (cm) : 14
Syvyys (cm) : 6
Nettopaino (kg) : 0,303
Bruttopaino (kg) : 0,573



3 700882 189127

Lisäpakkaus 1



x 30.00

Pahvi

Korkeus (cm) : 45
Pituus (cm) : 33
Syvyys (cm) : 52
Nettopaino (kg) : 17,2
Bruttopaino (kg) : 18,2



3 700882 195470

Lisäpakkaus 2



x 180.00

Kuormalava

Korkeus (cm) : 119
Pituus (cm) : 120
Syvyys (cm) : 90
Nettopaino (kg) : 109,2
Bruttopaino (kg) : 130,2



3 700882 195517