

## Niveau laser croix autonivelant classe II



### Caractéristiques

Nombre de faisceaux : **2**  
 Portée maximum (m) : **30**  
 Précision (mm/m) : **0.2**  
 Unité de mesure : **m**  
 Température d'utilisation (°C) : **-10/+45**  
 Poids (g) : **620**

### Normes

☑ IP 54

### Avantages

- Compact et tient dans une boîte à outils.

### Marques de conformité



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### ■ Descriptif

Niveau laser classe II avec projection de lignes horizontales et verticales croisées à 90°.

Utilisation à l'intérieur et l'extérieur.

Livré avec un étui de rangement et une notice d'utilisation.

### ■ Détails techniques

Boîtier bi-matière avec caoutchouc anti-choc.

Mode "inclinaison" pour le traçage et le marquage d'angle.

Pieds pliants robustes pour le positionnement sur angle et le réglage de la hauteur.

Mécanisme d'auto-nivellement.

Alerte "hors de portée" visuelle et sonore.

Filetage 1/4" (s'adapte sur trépied BIZ 700 388).

Alimentation : 3 piles AA (non fournies).

Dimensions (mm) : 100 x 82 x 104.

Poids (g) : 620.

### ■ Application(s)

Pour l'alignement de prises électriques, interrupteurs, câbles, tuyaux, plans de travail, revêtements muraux, fixations de radiateurs, etc.

## ACCESSOIRES



Trépied pour niveaux  
BIZ 782 276 et  
télémètre BIZ 700  
394

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

## Produit packagé

**Cardboard box with window**

Hauteur (cm) : 16,1  
Longueur (cm) : 12,9  
Profondeur (cm) : 12,6  
Poids net (kg) : 0,548  
Poids brut (kg) : 0,548



## Surconditionnement 1

**Carton**

Hauteur (cm) : 16,5  
Longueur (cm) : 77  
Profondeur (cm) : 26,5  
Poids net (kg) : 6,576  
Poids brut (kg) : 8,55

x 12.00



## Surconditionnement 2



x 288.00

**Palette**

Hauteur (cm) : 114  
Longueur (cm) : 120  
Profondeur (cm) : 80  
Poids net (kg) : 157,824  
Poids brut (kg) : 204,45

