

Verrou autobloquant Ø 1.5-2.5 mm (x 25)



Caractéristiques

Ø câble compatible (mm) : **1.5-2.5**
Conditionnement par boîte : **25**

Avantages

- Ajustement rapide et simple sans outil spécifique.
- Réduction du temps de montage.
- Pas de longueur pré-définie pour une adaptabilité maximale.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Détails techniques

Verrous à système de déverrouillage intégré compatible avec les câbles acier Ø 1.5 et 2.5 mm.

- Charge acceptée (câble Ø 1.5 mm) : 35 kg*.
- Charge acceptée (câble Ø 2.5 mm) : 70 kg*.

* Les résistances données pour les verrous BIZ 710 365 et BIZ 710 366 sont conditionnées à l'utilisation des câbles BIZ 710 350, BIZ 710 351, BIZ 710 352 et BIZ 710 353.

Rapport d'essai de l'APAVE disponible sur demande.

■ Application(s)

L'alternative la plus rapide comparée au système de suspension classique.

Pour installations électriques et mécaniques telles que la fixation de chemins de câbles, de luminaires, de gaines de ventilation, signalétique ou toute autre suspension statique.

■ Mode d'utilisation

1. Flèches indiquant le sens d'entrée et de sortie du câble permettant de réaliser des boucles de suspension de manière sûre, simple et rapide.
2. Déverrouillage par simple pression.
3. Ajustement rapide de la longueur ou modification de celle-ci une fois l'objet à suspendre mis en place.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit emballé



Boîte plastique

Hauteur (cm) : 6
Longueur (cm) : 13,5
Profondeur (cm) : 9
Poids net (kg) : 0,325
Poids brut (kg) : 0,357



■ Surconditionnement 1



x 18

Carton

Hauteur (cm) : 13
Longueur (cm) : 41
Profondeur (cm) : 27
Poids net (kg) : 6,42
Poids brut (kg) : 7,32



■ Surconditionnement 2



x 540

Palette

Hauteur (cm) : 100
Longueur (cm) : 80
Profondeur (cm) : 120
Poids net (kg) : 220
Poids brut (kg) : 238

