

## Ruban de mesure 50 m



### Avantages

- Rembobinage ultra-rapide.
- Vitesse de retour triplée par rapport à un ruban classique.

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### ■ Descriptif

Ruban non conducteur et lavable.  
Boîtier et mécanisme entièrement démontable.

### ■ Détails techniques

Boîtier ABS avec poignée caoutchouc.  
Ruban fibre de verre - Classe III (tolérance +/- 20.6 mm sur 50 m).  
Mécanisme de rembobinage et manivelle en acier.  
Longueur (m) : 50.

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

### ■ Produit packagé



#### Blister avec cartonnnette

Hauteur (cm) : 6  
Longueur (cm) : 33  
Profondeur (cm) : 23  
Poids net (kg) : 0,846  
Poids brut (kg) : 0,846



### ■ Surconditionnement 1



x 10

#### Carton

Hauteur (cm) : 25  
Longueur (cm) : 42  
Profondeur (cm) : 35  
Poids net (kg) : 8,5  
Poids brut (kg) : 8,5



### ■ Surconditionnement 2



x 100

#### Palette

Hauteur (cm) : 100  
Longueur (cm) : 80  
Profondeur (cm) : 60  
Poids net (kg) : 90  
Poids brut (kg) : 90

