

# Baladeuse LED 5 W multifonction rechargeable



## Avantages

- Revêtement en caoutchouc pour une meilleure résistance aux chocs.
- Plusieurs fixations pour de nombreux usages possibles.

## Normes

☑ IP X4

## Marques de conformité



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### ■ Descriptif

Baladeuse de chantier LED multifonction rechargeable.

### ■ Détails techniques

Puissance (W) : 5 + 1.

Flux lumineux (lm) : 420 (mode : 100 %) ou 210 (mode : 50 %) ou 100 (mode : spot).

Température de couleur : 6500 K (large) et 4000 K (spot).

Indice de Rendu des Couleurs : 80.

Faisceaux : large et spot.

Résistance à des chutes d'1.50 m de hauteur.

Matériaux : ABS et caoutchouc.

Étrier magnétique et orientable à 180°.

Crochet pivotable à 360° et clip pour ceinture.

Autonomie de 3 h (mode : 100 %) ou 8 h (mode : 50 %) ou 35 h (mode : spot).

Temps de charge (h) : 4.

Indicateur de charge.

Batterie lithium 3.7 V - 4400 mAh.

Chargeur tension d'entrée : 100 - 240 V AC.

Chargeur tension de sortie : 5 V DC - 2 A.

Fourni avec un chargeur secteur et un câble de branchement

USB/Micro-USB d'1 m de longueur.

Poids (g) : 450.

Dimensions (cm) : 6 x 19 x 3.

### ■ Conseils

Recharger et décharger entièrement la batterie pour une meilleure durée de vie.

### ■ Application(s)

Éclairage d'inspection sur batterie.

### ■ Mode d'utilisation

1. Bouton pour sélectionner le flux lumineux désiré (100 % - 50 % - Spot - Off).
- 2.
- 3.

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

## Produit packagé

**Carton**

Hauteur (cm) : 22,5  
Longueur (cm) : 6  
Profondeur (cm) : 5,7  
Poids net (kg) : 0,352  
Poids brut (kg) : 0,392



## Surconditionnement 1



x 24.00

**Carton**

Hauteur (cm) : 41,5  
Longueur (cm) : 21  
Profondeur (cm) : 27  
Poids net (kg) : 9,5  
Poids brut (kg) : 10,5



## Surconditionnement 2



x 696.00

**Palette**

Hauteur (cm) : 100  
Longueur (cm) : 120  
Profondeur (cm) : 80  
Poids net (kg) : 304,5  
Poids brut (kg) : 319,5

