

## Douille et fiche DCL E27 2P+T (x10)



### Avantages

- Parfaitement adaptée aux lampes à économie d'énergie.

### Marques de conformité



## INFORMATIONS ENVIRONNEMENTALES

### Réchauffement climatique



**143.00**  
(en g eq. CO<sub>2</sub>)

### Consommation d'eau<sup>1</sup>



**0.71**  
(en L.)

### Consommation d'énergie<sup>2</sup>



**0.44**  
(en kWh)

### Épuisement des ressources<sup>3</sup>



**1.58E-3**  
(en g eq. Sb)

<sup>1</sup> Volume net d'eau douce consommée - <sup>2</sup> Utilisation totale d'énergie primaire pendant le cycle de vie - <sup>3</sup> Épuisement des ressources abiotiques - éléments  
\* Données issues de l'analyse cycle de vie

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

### Détails techniques

Livrée avec une fiche DCL 2P+T - 6 A détachable.  
Pour le raccordement ultérieur d'un luminaire de classe I ou II - Culot E27, 4 A-75 W maximum.

### Application(s)

Permet de réaliser un éclairage provisoire sans outil et le test du point lumineux.  
Convient aux lampes à économie d'énergie.

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

### Produit packagé



#### Carton

Hauteur (cm) : 4  
Longueur (cm) : 7,5  
Profondeur (cm) : 5,5  
Poids net (kg) : 0,029  
Poids brut (kg) : 0,052



### Surconditionnement 1



x 10.00

#### Carton

Hauteur (cm) : 20  
Longueur (cm) : 10  
Profondeur (cm) : 9  
Poids net (kg) : 0,29  
Poids brut (kg) : 0,52

