

## Boîtier de sol Prise Perilex



## Caractéristiques

Code Biz : **BIZ 701025**

## Normes

- ✓ EN 50525-3-31
- ✓ IP 20

## Marques de conformité



## INFORMATIONS GÉNÉRALES

## ■ Descriptif

Prise Perilex. La prise est entièrement connectée avec des conducteurs dénudés.

## ■ Détails techniques

Tension nominale : 440 V.

Courant nominal : 16 A.

Couleur : Blanc RAL9003.

Bornes de connexion : Conducteurs pré-connectés.

Méthode de montage : Montage en surface, alternativement sur l'appareil et la boîte de jonction.

Matériau : Thermoplastique sans halogène.

Dimensions (LxHxP) : 96 x 150 x 52 mm.

## ■ Mode d'utilisation

1. A monter au-dessus de la sortie du tuyau, ou sur l'appareil et la boîte de jonction, directement sur le mur ou en combinaison avec un socle. Lors du montage sur une boîte de jonction c/c 67 mm, utilisez les deux trous fraisés inférieurs de la plaque de base.

## INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

## ■ Produit packagé



## Carton

Hauteur (cm) : 6,2  
 Longueur (cm) : 15,6  
 Profondeur (cm) : 10,3  
 Poids net (kg) : 0,24  
 Poids brut (kg) : 0,28



## ■ Surconditionnement 1



## Carton

Hauteur (cm) : 39,5  
 Longueur (cm) : 39,5  
 Profondeur (cm) : 24  
 Poids brut (kg) : 8,6

x 28.00



## ■ Surconditionnement 2



## Palette

Hauteur (cm) : 102  
 Longueur (cm) : 120  
 Profondeur (cm) : 80  
 Poids brut (kg) : 213

x 672.00

