

Boulonneuse compacte 18 V livrée sans batterie ni chargeur
Couple exceptionnel de 334 Nm.



 INFORMATIONS GÉNÉRALES**■ Descriptif**

Conception extrêmement compacte.

Longueur totale de seulement 124 mm pour accéder aux espaces confinés.

4-Modes DRIVE CONTROL pour permettre à l'utilisateur de choisir parmi 4 réglages de vitesse et de couple différents pour maximiser la polyvalence.

La fonction extraction de boulon permet d'avoir le couple maximum puis le régime se réduit lorsque le boulon est desserré afin d'éviter de la chute du boulon ou tout endommagement de matière.

La commande d'arrêt automatique n'applique pas plus de 34 Nm de couple pour les applications de serrage à la main afin d'éviter un serrage excessif.

Les trois LED fournissent un éclairage haute définition pour augmenter la visibilité de l'espace de travail Carré 1/2" avec fixation O'Ring. Clip de ceinture réversible L'ADN de notre plateforme FUEL™ redéfinit l'équilibre des technologies sans fil.

Le moteur POWERSTATE™ sans charbon de MILWAUKEE®, la batterie REDLITHIUM™ et l'intelligence électronique REDLINK PLUS™ offrant une puissance, une autonomie et une durabilité exceptionnelles.

■ Détails techniques

Cadence de frappe (cps/min) : 0-1000 / 0-2400 / 0-3400.

Couple de desserrage (Nm) : 339

Couple max (Nm) : 102 / 203 / 339 / 34.

Vitesse à vide (tr/min) : 0-900 / 0-1650 / 0-2400 / 0-1200.

Réception : 1/2" carré.

Poids (kg) : 1.8 (avec batterie 5Ah).

Tension accu interchangeable (V) : 18.

Sans batterie, ni chargeur.

Livrée dans son coffret de transport HB BOX clipsable et empilable.


 INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S) Produit packagé**Carton**

Hauteur (cm) : 13,33

Longueur (cm) : 48

Profondeur (cm) : 36,5

 Poids net (kg) : 1,2

 Poids brut (kg) : 3,759

