

## Kit de fixation chauffe-eau pour paroi isolée 12 X 280 mm



### Avantages

- Système astucieux qui va chercher la 2ème alvéole du parpaing ou de la brique sur plaque de plâtre et polystyrène de 100 mm maximum.
- Les rondelles d'appui permettent d'éviter la compression de la plaque de plâtre.

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

#### ■ Descriptif

Kit composé de :  
 4 chevilles.  
 2 tire-fonds avec rondelles soudées : acier zingué.  
 2 vis à double filet avec méplat pour faciliter le vissage.  
 2 rondelles : acier zingué.  
 2 rondelles d'appui filetées.  
 2 écrous : acier zingué.

#### ■ Détails techniques

Dimensions de vis (mm) : Diamètre 12 x 280  
 Type de vis : Diamètre 12 x 240  
 Dimensions cheville (mm) : Diamètre 16 x 240  
 Diamètre rondelle (mm) : 12  
 Diamètre écrou (mm) : 12

#### ■ Application(s)

Kit de fixation chauffe-eau sur parois murales isolées

### INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

#### ■ Produit packagé



#### Sachet plastique avec cavalier

Hauteur (cm) : 9  
 Longueur (cm) : 34,5  
 Profondeur (cm) : 4  
 📦 Poids net (kg) : 0,876  
 📦 Poids brut (kg) : 0,92



#### ■ Surconditionnement 1



x 10.00

#### Sac en plastique + carton

Hauteur (cm) : 31  
 Longueur (cm) : 22  
 Profondeur (cm) : 31  
 📦 Poids brut (kg) : 9,2

