

Projecteur LED 25 W dimmable 230 V filaire avec poignée de transport

Un coeur lumineux puissant dans un design compact.



Avantages

- Molette de réglage de flux lumineux pour obtenir l'éclairage souhaité.
- Design compact pour un encombrement minimal.
- Poignée de transport.

Normes

- ☉ EN60598-1
- ☉ IP 54, IK 7

Marques de conformité



INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Projecteur LED de chantier filaire, compact, dimmable et puissant.

■ Détails techniques

Puissance (W) : 25.

Flux lumineux (lm) : de 2500 (100 %) à 250 (10 %) avec indicateur lumineux.

Température de couleur : 5700 K.

Indice de rendu des couleurs : CRI ≥ 80.

Faisceau : 120°.

Résistance à des chutes d'1 m de hauteur.

Température de fonctionnement (°C) : -10 à +40.

Matériaux : corps en aluminium, revêtement en nylon et polyuréthane.

Étrier orientable : 170°.

Étrier compatible avec trépied (BIZ 625 016 et BIZ 625 053).

Type de câble : H05RN - F 3G 1.0 mm².

Longueur de câble (m) : 3.

Caractéristiques électriques d'entrée : 220 / 240 V AC - 50 / 60 Hz

Prise additionnelle : 1 prise, max 2200 W - 10 A.

Poids (kg) : 1.8.

Dimensions (cm) : 22 x 17.5 x 8.5.

■ Application(s)

Éclairage temporaire de chantier intérieur et extérieur filaire.

■ Mode d'utilisation

1. Maintenir appuyé pendant 2 secondes le bouton Power au dos du produit pour l'allumer ou l'éteindre.
2. Posé au sol ou sur trépied.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Dimensions : 225x178x93,5 mm.

Température de stockage : -20°C à 50°C.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

Produit packagé

**Carton**

Hauteur (cm) : 28,8
Longueur (cm) : 28
Profondeur (cm) : 11,5
Poids net (kg) : 1,7
Poids brut (kg) : 2,02



3 700882 198488

Surconditionnement 1



x 4.00

Carton

Hauteur (cm) : 30,5
Longueur (cm) : 48,5
Profondeur (cm) : 29,5
Poids net (kg) : 6,8
Poids brut (kg) : 8,48



3 700882 198952

Surconditionnement 2



x 72.00

Palette

Hauteur (cm) : 105,5
Longueur (cm) : 120
Profondeur (cm) : 80
Poids net (kg) : 122,4
Poids brut (kg) : 166,64



3 700882 199003