

Trappe de visite fermeture magnétique à carrelers en acier galvanisé 30 x 30 cm

Une trappe invisible adaptée aux milieux humides.



Caractéristiques

Dimensions extérieures (l x L) (cm) : **30.9 x 30.9**

Dimensions intérieures (l x L) (cm) : **30 x 30**

Poids supporté maximum (kg) : **2.5**

Avantages

- Invisible.
- Application sur murs et plafonds.
- Convient en milieu humide.
- Fermeture magnétique = ouverture facile.
- Le kit magnétique supporte jusqu'à 2.5 kg !

INFORMATIONS GÉNÉRALES

■ Descriptif

Trappe de visite à carrelers, particulièrement adaptée à l'application en salle de bain (tabliers de baignoire, murs carrelés, etc.).

■ Détails techniques

Éléments du cadre : acier galvanisé.
Ancrage mural : acier galvanisé.
Fermeture magnétique.
Plaque à carrelers : acier galvanisé.

■ Conseils

Notice de montage incluse.
Éléments de fixation non inclus.

■ Application(s)

Conduits d'évacuation en zone carrelée.

■ Mode d'utilisation

1. Percer la cloison à 30.9 x 30.9 cm.
2. Insérer la trappe.
3. En fonction de l'épaisseur de la cloison, plier ou non les pattes métalliques.
4. Fixer la trappe de visite en vissant les pattes métalliques à la cloison.
5. Appliquer un enduit de finition pour masquer les têtes de vis, si les pattes métalliques ont été pliées.
6. Coller le carrelage sur la plaque destinée à cet effet.
7. Fixer la plaque sur la trappe grâce à la fermeture magnétique.

INFORMATION(S) LOGISTIQUE(S)

■ Produit packagé



Carton

Hauteur (cm) : 34
Longueur (cm) : 36
Profondeur (cm) : 3,5
Poids net (kg) : 0,86
Poids brut (kg) : 0,97



■ Surconditionnement 1



Palette

Hauteur (cm) : 47
Longueur (cm) : 80
Profondeur (cm) : 120
Poids net (kg) : 132
Poids brut (kg) : 145

