




Morsetto di collegamento con linguette 5 entrate per fili flessibili e rigidi (x 50)



Caratteristiche

- Numero ingressi : **5**
- Lunghezza (mm) : **21**
- Larghezza (mm) : **24.5**
- Altezza (mm) : **11.7**
- Pezzi per barattolo : **50**

Norme

- EN 60998-1:2004 ;
- EN 60998-2-2:2004

Vantaggi

- Morsetti compatibili fili flessibili e rigidi.
- Finestra di visualizzazione delle connessioni.
- Utilizzo semplificato con fili rigidi, senza levare le linguette!

Marchi di conformità



INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

Resistenza al filo incandescente 960 °C.
 Sezione ammissibile 0.2 a 2.5 mm² per fili rigidi, semirigidi e flessibili.
 Punto di prova.
 Morsetti in policarbonato
 Sistema di collegamento in rame.
 Tensione: 450 V.
 Intensità: 24 A.
 Spellatura di 10 mm.

Modalità d'uso

Fili flessibili:

Spellare i fili su 10 mm.

1. Levare le linguette.
2. Inserire i fili nel morsetto.
3. Chiudere le linguette.

Fili rigidi:

Spellare i fili su 10 mm.

1. Inserire i fili direttamente nel morsetto (linguette chiuse).

INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

Temperatura nominale: 85 ° C.

ACCESSORI



Pinza spelafili
 automatica da 0.02 a
 10 mm²

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Secchio

Altezza (cm) : 10
 Lunghezza (cm) : 7,5
 Profondità (cm) : 7,5
 📦 Peso netto (kg) : 0,207
 📦 Peso lordo (kg) : 0,242



Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 13
 Lunghezza (cm) : 39,1
 Profondità (cm) : 16,5
 📦 Peso netto (kg) : 2,42
 📦 Peso lordo (kg) : 2,58



x 10

Confezionamento 2



Cartone

Altezza (cm) : 53
 Lunghezza (cm) : 39,5
 Profondità (cm) : 17
 📦 Peso netto (kg) : 10,32
 📦 Peso lordo (kg) : 10,55



x 40

Confezionamento 3



Pallet

Altezza (cm) : 120
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 📦 Peso netto (kg) : 295,4
 📦 Peso lordo (kg) : 320,4



x 1120