

Tagliacavi a cremagliera \varnothing 52 mm



Caratteristiche

- Cavo \varnothing massimo (mm): **52**
- Capacità di taglio del rame morbido (sezione del cavo) (mm²): **Cu 300/Al 400**
- Lunghezza (mm): **280**
- Peso (g): **1200**

INFORMAZIONI GENERALI

Consigli

Non tagliare i fili e i cavi in acciaio.
Rispettare sempre i \varnothing dei cavi e le sezioni massime raccomandate.
Ingrassare regolarmente il meccanismo di trasmissione delle lame.

Applicazioni

Per tagliare cavi in rame e alluminio fino a \varnothing 52 mm.
Capacità di taglio dei cavi in rame con sezione massima di 300 mm².
Capacità di taglio dei cavi in alluminio con sezione massima di 400 mm².

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Blister con cartoncino

Altezza (cm) : 4,8
Lunghezza (cm) : 35
Profondità (cm) : 12,7
Peso netto (kg) : 1,1
Peso lordo (kg) : 1,2



Confezionamento 1



x 5.00

Cartone

Altezza (cm) : 21,9
Lunghezza (cm) : 43,6
Profondità (cm) : 14,5
Peso netto (kg) : 6
Peso lordo (kg) : 6,3



Confezionamento 2



x 10.00

Cartone

Altezza (cm) : 23
Lunghezza (cm) : 44,8
Profondità (cm) : 30,6
Peso netto (kg) : 12,2
Peso lordo (kg) : 13,2

