

Staffa di riparazione per pannelli di cartongesso Biz'Replak (x 28)

Riempire un foro nel cartongesso non è mai stato così facile!



Caratteristiche

Pezzi per sacchetto : 28

Vantaggi

Versatile, si adatta a :

- Qualsiasi tipo di lastra di cartongesso.
- Qualsiasi tipo di spessore.
- Qualsiasi forma di taglio.

INFORMAZIONI GENERALI

Descrittivo

Staffa di riparazione per pannelli di cartongesso BIZ'REPLAK (x 28)

Specifiche tecniche

Staffa in acciaio zincato.
Spessore (mm): 0.75.

Consigli

Numero di staffe da utilizzare in caso di fori circolari:
2 staffe a 180 ° per riparazioni da 20 a 67 mm.
4 staffe a 90 ° per riparazioni da 68 a 200 mm.
Numero di spessori da utilizzare in caso di fori quadrati, rettangolari o di altro tipo:
4 staffe per riparazioni fino a 300 cm².
6-8 staffe per riparazioni fino a 0.1 m².

Applicazioni

Per riempire i fori di qualsiasi tipo e spessore in lastre di cartongesso installate a soffitto o a parete.

Modalità d'uso

1. Modificare il pezzo con un taglio o ricrearlo.
2. Spingere le griffe su entrambi i lati del pezzo.
3. Inserire il pezzo nel foro da riempire.
4. Spingere il pezzo fin quando non rientri di 2 mm rispetto alla superficie del pannello di cartongesso.
5. Applicare uno strato di stucco.
6. Lasciare asciugare e carteggiare se necessario.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Busta di plastica semplice

Altezza (cm) : 14
Lunghezza (cm) : 8
Profondità (cm) : 2
Peso netto (kg) : 0,054
Peso lordo (kg) : 0,055



Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 6
Lunghezza (cm) : 20,5
Profondità (cm) : 15
Peso netto (kg) : 1,2
Peso lordo (kg) : 1,07

x 20.00



Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 39
Lunghezza (cm) : 75
Profondità (cm) : 110
Peso netto (kg) : 127
Peso lordo (kg) : 107



x 2000.00