

Gel lubrificante per cavi e fili BIZ'LUB



Vantaggi

- Non infiammabile, non corrosivo, atossico.
- Applicazione su cavi ad alta e bassa tensione.
- Elevato potere lubrificante.

INFORMAZIONI GENERALI

Specifiche tecniche

PH neutro (6.5 +/-0.5).
 Temperatura di utilizzo: da -5 °C a +82 °C (gela a -5 °C).
 Temperatura di conservazione: da +4 °C a +40 °C.
 Densità: 1.010 +/-0.01 g/ml.
 Viscosità: 3400 +/-200 cps.
 Residuo secco: 12 %.
 Volume: 1 l.

Scadenza

5 anni.

Applicazioni

Per facilitare il passaggio di fili e cavi nei condotti, nelle guaine e nelle canalizzazioni elettriche.

Modalità d'uso

1. Lasciare asciugare prima di mettere sotto tensione.

INFORMAZIONI LOGISTICHE

Imballaggio



Bottiglia di plastica

Altezza (cm) : 29
 Lunghezza (cm) : 8
 Profondità (cm) : 8
 📦 Peso netto (kg) : 1,03
 📦 Peso lordo (kg) : 1,08



Confezionamento 1



Cartone

Altezza (cm) : 31
 Lunghezza (cm) : 34,5
 Profondità (cm) : 26,5
 📦 Peso netto (kg) : 12,36
 📦 Peso lordo (kg) : 13,41



x 12.00

Confezionamento 2



Pallet

Altezza (cm) : 110
 Lunghezza (cm) : 120
 Profondità (cm) : 80
 📦 Peso netto (kg) : 333,72
 📦 Peso lordo (kg) : 377,07



x 324.00