

Doos Betonschroefhaken



Eigenschappen

- Ø van de boring (mm) : 5
- Ø van het oog (mm) : 5.5
- Ø tonen (mm) : 6
- Lengte schroef (mm) : 70
- Nuttige lengte schroef (mm) : 32
- Scheurweerstand beton (kg) : 70
- Verpakking in doos : 50

Materialen

- ✓ Volle materialen
- ✓ Beton
- ✓ Hout

Voordelen

- Voordelig: u hoeft geen plug te gebruiken.
- Handig: met het montagehulpmiddel kan machinaal worden geschroefd.
- Montagehulpmiddel meegeleverd.

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

Verchromd vernikkeld staal met volle schroefdraad.

Toepassingen

voor het bevestigen van kabelgoten en het ophangen in hout en beton.

Voor gebruik met kettinkjes (BIZ 710 171, BIZ 710 172, BIZ 710 174), "esse" haken (BIZ 710 170, BIZ 710 173), dunne kabels (BIZ 710 350, BIZ 710 351, BIZ 710 352, BIZ 710 353), gladde stangen, staaldraad, musketonhaken, enz.

Gebruiksmethode

1. Boren tot Ø 5 mm.
2. Draai de schroef in het beton met behulp van het meegeleverde montagehulpmiddel.
3. Door het oogje van Ø 5.5 mm passen klemmen, kabels, "esse" haken (maximaal Ø 4 mm), gladde stangen.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Karton

- Hoogte (cm) : 4
- Lengte (cm) : 13,5
- Diepte (cm) : 8,8
- Netto gewicht : 0,595
- Bruto gewicht (kg) : 0,599



Oververpakking 1



Karton

x 12.00

