

## Ophangvergrendeling met ingebouwd ontgrendelingsysteem 1.5-2.5 mm



## Eigenschappen

Ø compatibele kabel (mm) : **1.5-2.5**  
Verpakking in doos : **25**

## Voordelen

- Snelle en gemakkelijke aanpassing zonder specifiek gereedschap.
- Beperkte montagetijd.
- Geen vooraf bepaalde lengte voor een maximale aanpasbaarheid.

## ALGEMENE INFORMATIE

## Technische details

Vergrendelingen met ingebouwd ontgrendelingsysteem, compatibel met stalen kabels van Ø 1.5 en 2.5 mm.

- Toegelaten belasting (kabel Ø 1.5 mm): 35 kg\*.
- Toegelaten belasting (kabel Ø 2.5 mm): 70 kg\*.

\* De weerstand opgegeven voor de vergrendelingen BIZ 710 365 en BIZ 710 366 is bestemd voor gebruik van de kabels BIZ 710 350, BIZ 710 351, BIZ 710 352 en BIZ 710 353.

Testrapport van APAVE te verkrijgen op verzoek.

## Toepassingen

Sneller dan een klassiek ophangstelsel. Ontwikkeld om elektrische en mechanische installaties te vergemakkelijken, zoals de montage van kabelgoten, armaturen, ontluuchtingskokers of statische ophangingen.

## Gebruiksmethode

1. Op de vergrendeling met ingebouwd ontgrendelingsysteem staat een pijl die aangeeft hoe de kabel ingevoerd moet worden, zodat men eenvoudig en snel veilige ophanglussen kan maken.
2. Ontgrendelen door gewoon te duwen.
3. Snelle aanpassing of wijziging van de lengte wanneer het op te hangen element op zijn plaats hangt.

## LOGISTIEKE INFORMATIE

## Verpakking



## Plastic doos

Hoogte (cm) : 6  
Lengte (cm) : 13,5  
Diepte (cm) : 9  
Netto gewicht : 0,325  
Bruto gewicht (kg) : 0,357



## Oververpakking 1



x 18

## Karton

Hoogte (cm) : 13  
Lengte (cm) : 41  
Diepte (cm) : 27  
Netto gewicht : 6,42  
Bruto gewicht (kg) : 7,32



## Oververpakking 2



x 540

## Pallet

Hoogte (cm) : 100  
Lengte (cm) : 80  
Diepte (cm) : 120  
Netto gewicht : 220  
Bruto gewicht (kg) : 238

