

Inslagplug voor dubbele wand (x 50)

Bevestigen zonder boren!



Eigenschappen

Scheurweerstand pleisterplaat 2 x 12.5 mm
(daN*): **30**

Knipweerstand pleisterplaat 2 x 12.5 mm
(daN*): **70**

Verpakking in doos : **50**

Materialen

- ☑ Cellenbeton
- ☑ Pleisterplaat

Voordelen

- Ze maken bevestigen zonder boren mogelijk.
- Snel en eenvoudig.
- Getande punt (voor gemakkelijk insteken en nauwkeurig positioneren).
- Anti-rotatie plug
- Verzonken kop.
- Brandwerend.

ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Inbrengen met hamer en expansie door vastschroeven.

Technische details

Elektro-verzinkt staal.

Toepassingen

Voor het bevestigen in in dubbele gipsplaten BA 13, cellenbeton en gipstegels.

Gebruiksmethode

1. Sla de plug erin met de hamer.
2. Steek de schroef in de plug (spaanplaatschroef \varnothing 4 tot 5 mm).
3. De plug spreidt zich uit tot een V.
4. Cellenbeton/vierkante gipsplaten: voorboren tot \varnothing 8 mm en vastschroeven.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Plastic doos

Hoogte (cm) : 3,7
Lengte (cm) : 22,6
Diepte (cm) : 8
Netto gewicht : 0,334
Bruto gewicht (kg) : 0,334



Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 14,5
Lengte (cm) : 40
Diepte (cm) : 29,6
Netto gewicht : 5,349
Bruto gewicht (kg) : 5,349



x 16.00

Oververpakking 2



Pallet

Hoogte (cm) : 100
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht : 256,742
Bruto gewicht (kg) : 256,742



x 768.00