

Geïsoleerde striptang 160mm met stelschroef  $\varnothing$  5-10m2 1000v BIZ 790223



Eigenschappen

Lengte (mm) : **160**  
Gewicht (g) : **165**  
Stripvermogen :  $\varnothing$  5 mm/10 mm<sup>2</sup>  
Hardheid snijkanten (HRC) : **60-64**

Normen

☑ IEC 60900: 2018

Voordelen

- Zeer corrosiebestendig dankzij de verchroomde coating.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

■ Technische details

Verchroomde bekleding.  
Ergonomische antislip handgrepen van bi-materiaal.  
Veer voor openen.  
Instelbare aanslag.

■ Toepassingen

Voor het strippen van enkele en meerdere aders met fijne draden.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Geen verpakking

Hoogte (cm) : 3,2  
Lengte (cm) : 16,7  
Diepte (cm) : 6,5  
Netto gewicht : 0,163  
Bruto gewicht (kg) : 0,171



Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 9  
Lengte (cm) : 25,5  
Diepte (cm) : 12  
Netto gewicht : 1,24  
Bruto gewicht (kg) : 1,3

x 6.00



Oververpakking 2



Karton

Hoogte (cm) : 20  
Lengte (cm) : 36  
Diepte (cm) : 36  
Netto gewicht : 26,5  
Bruto gewicht (kg) : 8,5

x 30.00



Oververpakking 3



Pallet

Hoogte (cm) : 111  
Lengte (cm) : 80  
Diepte (cm) : 60  
Netto gewicht : 110  
Bruto gewicht (kg) : 116

x 240.00

