

## Kabelglijmiddel biz'lub 1,0 | BIZ 700231



## Voordelen

- Onontvlambaar, niet corrosief, niet giftig.
- Aan te brengen op sterk- en zwakstroomkabels.
- Sterk smerend vermogen.

## ALGEMENE INFORMATIE

## ■ Technische details

PH neutraal (6.5 +/- 0.5).  
 Gebruikstemperatuur: -5 °C tot +82 °C (bevroest bij -5 °C).  
 Opslagtemperatuur: +4 °C tot +40 °C.  
 Dichtheid: 1.010 +/- 0.01 g/ml.  
 Viscositeit: 3400 +/- 200 cps.  
 Droog residu: 12 %.  
 Volume: 1 l.

## ■ Levensduur

5 jaar.

## ■ Toepassingen

Om de doorvoer van draden en kabels in leidingen, kabelhulzen en elektriciteitsnetten te vergemakkelijken.

## ■ Gebruiksmethode

1. Laten drogen alvorens onder spanning te zetten.

## LOGISTIEKE INFORMATIE

## ■ Verpakking



## Plastic fles

Hoogte (cm) : 29  
 Lengte (cm) : 8  
 Diepte (cm) : 8  
 📦 Netto gewicht : 1,03  
 📦 Bruto gewicht (kg) : 1,08



## ■ Oververpakking 1



## Karton

Hoogte (cm) : 31  
 Lengte (cm) : 34,5  
 Diepte (cm) : 26,5  
 📦 Netto gewicht : 12,36  
 📦 Bruto gewicht (kg) : 13,41



x 12.00

## ■ Oververpakking 2



## Pallet

Hoogte (cm) : 110  
 Lengte (cm) : 120  
 Diepte (cm) : 80  
 📦 Netto gewicht : 333,72  
 📦 Bruto gewicht (kg) : 377,07



x 324.00