

Dimbare robuuste LED schijnwerper 60 W 230 V met en Schuko stekker

De krachtigste bouwlamp uit ons assortiment.



Voordelen

- Instelwielje voor de lichtstroom voor de gewenste hoeveelheid verlichting.
- Gebruik van een richtbundel voor een verspreide verlichting met de lantaarn 360° (BIZ 625 043).

Normen

- ⊙ EN60598-1
- ⊙ IP 54, IK 7

ALGEMENE INFORMATIE

■ Omschrijving

LED-bouwlamp met snoer voor bouwplaatsen, dimbaar, solide en zeer krachtig.

■ Technische details

Vermogen: 60 W.
Lichtstroom (lm): 6000 (100%) tot 600 (10%) met verklikkerlampje.
Kleurtemperatuur: 5700 K.
Kleurindex: CRI ≥ 80.
Bundel: 120°.
Bestand tegen vallen van 1 m hoogte.
Bedrijfstemperatuur (°C): van -10 tot +40.
Materialen: behuizing van aluminium, bekleed met nylon en polyurethaan.
Verstelbare beugel: 120°.
Beugel te gebruiken met driepoot (BIZ 625 016 en BIZ 625 053).br />Te combineren met lantaarn 360° BIZ 625 043 niet meegeleverd (lichtstroom max = 5100 Lm)
Type kabel: H05RN - F 3G 1,5 mm².
Lengte kabel: 5 m.
Ingangskarakteristieken: 220 / 240 V AC - 50 / 60 Hz.
Geïntegreerde bescherming tegen overbelasting.
Extra plug: 2 pluggen, max 3300 W - 15 A.
Gewicht (kg): 3,2.
Afmetingen (in cm): 30 x 23,5 x 8,5.

■ Toepassingen

Tijdelijke bouwplaatsverlichting voor binnen en buiten.

■ Gebruiksmethode

1. Voor aan- of uitzetten de powerknop aan de achterzijde 2 seconden ingedrukt houden.
2. Te plaatsen op de grond of op een driepoot.

 LOGISTIEKE INFORMATIE

 Verpakking



Karton

Hoogte (cm) : 37,3
 Lengte (cm) : 32
 Diepte (cm) : 13
 Netto gewicht : 3,06
 Bruto gewicht (kg) : 3,52



 Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 39,5
 Lengte (cm) : 41,5
 Diepte (cm) : 34
 Netto gewicht : 6,12
 Bruto gewicht (kg) : 7,68

x 2.00



 Oververpakking 2



x 36.00

Pallet

Hoogte (cm) : 93
 Lengte (cm) : 120
 Diepte (cm) : 80
 Netto gewicht : 110,16
 Bruto gewicht (kg) : 152,24

