

Kabelglijmiddel Biz'RED



Voordelen

- Niet ontvlambaar, niet corrosief, niet giftig.
- Geen plakeffect.

ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

PH neutraal 7.0 +/- 0.5.
Gebruikstemperatuur (°C): -10 tot +80.
Opslagtemperatuur (°C): -5 tot +40 (bevroest bij -10).
Dichtheid (g/ml): 1,04 +/- 0.05.
Viscositeit: 4500 +/- 500 cps.
Droog residu (%): 18.
Volume (l): 1.

Toepassingen

Om het insteken en de doorvoer van draden en kabels in leidingen, kabelhulzen en elektriciteitsleidingen te vereenvoudigen.

Gebruiksmethode

1. Maak een stop van gel aan de ingang van de kabelhuls en steek er de kabel in die 360° rondom gesmeerd zal worden.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Plastic fles

Hoogte (cm) : 29
Lengte (cm) : 8
Diepte (cm) : 8
Netto gewicht : 1
Bruto gewicht (kg) : 1,05



Oververpakking 1



Karton

Hoogte (cm) : 31
Lengte (cm) : 34,5
Diepte (cm) : 25,5
Netto gewicht : 12
Bruto gewicht (kg) : 13,05



Oververpakking 2



Pallet

Hoogte (cm) : 110
Lengte (cm) : 120
Diepte (cm) : 80
Netto gewicht : 324
Bruto gewicht (kg) : 367,35

