

Snelcement in poedervorm emmer (5kg)



Eigenschappen

Type verpakking : **Emmer**
 Kleur : **Grijs**
 Gebruik : **Voor binnen en buiten.**
 Gewicht (kg) : **5**

Voordelen

- Zeer snelle hechting.



ALGEMENE INFORMATIE

Omschrijving

Snelcement voor gebruik bij metselwerk.

Technische details

Gebruikstemperatuur (°C): +5 tot +30.

Droogtijd bij 20 °C (min): 2.

Pure mengverhouding: 1 l water op 3 kg (1 deel water op 3 delen cement).

Mengverhouding mortel: 1/2 deel water, 1 deel cement en 1 deel zand.

Richtlijnen

Bij gebruik op poreuze ondergrond of bij hoge temperaturen, de ondergrond eerst vochtig maken.

Niet gebruiken bij regen, vorst of bij felle zon.

Op een vochtvrije plaats opslaan.

Levensduur

12 maanden.

Toepassingen

Bouwmateriaal.

Gebruiksmethode

1. Gebruiken op schone, stofvrij en vetvrij gemaakte ondergrond.
2. De aangelengde cement op de ondergrond aanbrengen met het geschikte hulpmiddel.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking



Emmer

Hoogte (cm) : 20

Lengte (cm) : 24

Diepte (cm) : 24

Netto gewicht : 5

Bruto gewicht (kg) : 5,212



3 781395 127871

Oververpakking 1



Pallet

Hoogte (cm) : 73

Lengte (cm) : 120

Diepte (cm) : 80

Netto gewicht : 360

Bruto gewicht (kg) : 393,6

x 72.00



3 781395 127859