

Waterdichte Gel Biz'Gel Shake 450 ml

Waterdichte afdichting in een oogwenk!



Eigenschappen

Netto volume (ml): **450**

Normen

☑ EN 60529

Voordelen

- Snelle uitharding (afhankelijk van de temperatuur).
- Opnieuw te gebruiken en verwijderbaar: gooi uw installatie niet weg, verwijder gewoon de gel.
- Niet giftig en veilig.
- Geen uiterste gebruiksdatum.
- Polymeriseert zelfs bij extreme temperaturen.

Conformiteitsmerken



ALGEMENE INFORMATIE

Technische details

- Gel: UL94-HB.
- Doorslagvastheid: (kV/mm): > 20.
- Spanning (kV): tot 1.
- Soortelijke weerstand (Ω/cm): > $2 \cdot 10^{15}$.
- Bedrijfstemperatuur na polymerisatie ($^{\circ}C$): -60 tot +200.
- Uithardingstijd: 7 minuten bij $23^{\circ}C$.
- UV gestabiliseerd: Ja.
- Gestabiliseerd tegen schimmel: Ja.
- Beschermingsklasse: IP68 in een geschikte behuizing.
- Installatietemperatuur ($^{\circ}C$): -15 à +55.

Richtlijnen

Voor een optimale polymerisatie wordt aanbevolen om het mengsel van de BIZ'GEL SHAKE op een temperatuur van ongeveer $23^{\circ}C$ te maken.

Als het product wordt bewerkt bij lagere temperaturen, zal de polymerisatietijd langer zijn.

Index IP68, alleen indien gebruikt in een geschikte verpakking.

Toepassingen

Tweecomponenten gel met hoge diëlektrische en thermische eigenschappen.

Maakt het afdichten en isoleren van elektrische verbindingen mogelijk in installaties binnen en buiten, in vochtige omgevingen of onder water.

Geschikt voor het waterdicht maken van automatiseringssystemen voor buiten, intercomsystemen, elektrische installaties voor buiten en zwembaden, enz.

Geschikt voor installaties in zoute en chloorhoudende omgevingen.

Gebruiksmethode

1. Giet de inhoud van de kleine fles in de grote fles.
2. Schud het mengsel gedurende ongeveer tien seconden.
3. Giet de gel op de af te dichten verbinding, in een geschikte behuizing.

LOGISTIEKE INFORMATIE

Verpakking

**Karton**

Hoogte (cm) : 21

Lengte (cm) : 9

Diepte (cm) : 9,5

Netto gewicht : 0,5

Bruto gewicht (kg) : 0,556



Oververpakking 1

**Karton**

Hoogte (cm) : 24

Lengte (cm) : 40,5

Diepte (cm) : 31

Netto gewicht : 6

Bruto gewicht (kg) : 7



x 12.00

Oververpakking 2

**Pallet**

Hoogte (cm) : 90

Lengte (cm) : 80

Diepte (cm) : 120

Netto gewicht : 108

Bruto gewicht (kg) : 152



x 216.00